

Jam zamontować maty do podgrzewania lusterek - INSTRUKCJA

Potrzebujemy:

1. Podgrzewane maty 2 szt.
2. Taśmę dwustronnie klejącą
3. Kabel dwużyłowy 2x0,75mm², ok. 4 metry
4. Konektorki 4 szt.

Narzędzia i pozostałe:

1. Klucze Torx
2. Kombinerki
3. Śrubokręt płaski
4. Nóż
5. Taśma izolująca
6. Miernik

Część I – demontaż lusterek

Ściągamy osłony lusterek od wewnątrz:



Wykręcamy śruby mocujące lusterko:



Przytrzymując lusterko, delikatnie wyciągamy je z drzwi. Całą procedurę powtarzamy dla drugiego lusterka.

Część II – montaż maty i doprowadzenie zasilania

Demontujemy szło lusterka wraz z plastikową ramką – będzie to wyglądać różnie, w zależności od posiadanego pojazdu.

Najczęściej ramka montażowa wraz ze szkłem jest zamocowana na zatrzaskach, które trzeba delikatnie podważyć. Manipulując szkłem będziemy mieć do nich łatwiejszy dostęp.

Po wyjęciu lustra wraz z ramką musimy je od siebie oddzielić. Najlepszym sposobem jest ogrzanie całości np. w piekarniku na 75°C przez ok. 10min. Można również wykorzystać nagrzewnicę (niska moc) lub suszarkę.

Po tym zabiegu bardzo delikatnie odklejamy szkło lusterka od ramki mocującej.

Następnie oczyszczamy zdemontowane szkło z resztek kleju (np. alkoholem izopropylowym) i wklejamy matę:



Następnie dopasowujemy i wycinamy w plastikowej ramce otwory, przez które zasilimy naszą matę:





Po dopasowaniu otworów naklejamy kilka kawałków taśmy dwustronnej na szkło z matą i wklejamy w plastikową ramkę.

Teraz pozostaje nam już tylko przygotowanie zasilania. Mierzymy i docinamy przewody, zaciskamy konektory. Przewody prowadzimy do wnętrza pojazdu tak, ażeby nie było miejsca załamania się kabla.

Jeden z kabli (obojętnie który) przykręcamy do karoserii lub innego miejsca z „masą”, drugi musi zostać wpięty do zasilania (będzie pobierał prąd 1A).

Można odszukać i wpiąć się do kabla odpowiedzialnego za zasilanie tylnej szyby lub też zastosować dodatkowy przełącznik. Pierwsza opcja jest najprostsza i najbardziej praktyczna, ponieważ załączenie ogrzewania tylnej szyby od razu uruchomi ogrzewanie lusterek.

Po zasileniu mat składamy lusterka i montujemy je w drzwiach.